

Crystal Tourniket



BOON EDAM

De Crystal Tourniket is de meest transparante draaideur en is volledig opgebouwd uit glas met een minimum aan roestvast stalen onderdelen voor het frame en de glasklemmen. Ondanks die transparantie zorgt deze draaideur bij elk gebouw voor een markante entree. De deur is verkrijgbaar met drie of vier deurvleugels en met handmatige of automatische bediening.

Opties

- Vast of collapsible deurstel
- Drukknop voor tijdelijke lagere snelheid
- Safety Plus Package voor toepassingen waarbij een hoger veiligheidsniveau wenselijk is
- Positioneerunit met hulpaandrijving en toerenbegrenzer (PPS) voor handbediende deuren
- Roestvast stalen dakpaneel
- Luchtgordijn

- Vloermat
- Telefoon monitoring op afstand
- Gekleurde tussenlaag voor glazen dakpaneel, gebogen kuipen en roldeuren ten behoeve van nachtafsluiting

Opties Nachtafsluiting

- Roldeuren om de dagopening 's nachts af te sluiten
- Mechanische vergrendeling (deurvleugel)




 *your entry experts*



Afmetingen en Specificaties

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Capaciteit / Minuut	Aantal Deur-vleugels	Minder-validen-toegankelijkheid	Type Passanten	Vluchtweg*	Inbouw-breedte (mm)	Dag-opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap-hoogte (mm)
1600	2x 22	3	x		x	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	x		x	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	x		x	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	x		x	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	x		x	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	x		x	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	x		✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	x		✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	x		✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	x		✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	x		✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	x		✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	x		✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	x		✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	x		✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	x		✓	3050	2060	2100-3000	18

* Alleen met collapsible deurenstel



Noodsituatie

Een Crystal Tourniket die voorzien is van een collapsible deurenstel mag als vluchtweg worden geïnstalleerd. Bij spanningswegval of brandalarm wordt het deurenstel automatisch ontgrendeld en kunnen de deurvleugels worden samengevouwen om een onbelemmerde doorgang te bieden. De Crystal Tourniket kan ook worden ontgrendeld door het indrukken van de noodknop in de deur.

Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Aandrijving: AC motor, 3-fase

Energieverbruik

In Bedrijf: 150W

Stand-by: 75W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 16A traag