

# Trilock 900



**Het Trilock 900 automatische draaikruis onderscheidt zich door een extreem betrouwbaar mechanisme, een stijlvol design en efficiënte ruimtebenutting. Het veelzijdige draaikruis biedt een effectieve manier om gecontroleerd toegang te verlenen aan bezoekers. Met een groot aantal verschillende modellen is de Trilock 900 een veelzijdige oplossing die in bijna elke situatie de geschikte beveiliging levert.**

## **Opties**

- Verschillende zijdelen: vlakke of geheel ronde randen
- Verschillende binnenpanelen: recht en hoekig
- Autorisatiedisplay met een tweekleurig LED-pictogram, dat de status van het mechanisme aangeeft: een rood kruis (geen doorgang) of een groene pijl (doorgang mogelijk)
- Display dat één- of tweerichtingsdoorgang aangeeft
- Aanpassing van de kast ten behoeve van installatie van een kaartlezer (afhankelijk van de afmetingen en kenmerken van de lezer)
- Extern bedieningspaneel
- Elektrische teller, in één of twee richtingen

## **Constructie en Opties**

- Vaste of collapsible duwstangen
- Fail-safe of fail-secure, in- of uitgang
- Geblokkeerde of vrije toegang, in- of uitgang
- Links- of rechtshandige opstelling

Het Trilock 900 draaikruis is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem.







## Afmetingen en Specificaties

Type	A Door- gangs- breedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Minder- validen- toeganke- lijkheid	Type Passanten	B Totale Breedte (mm)	C Lengte Arm (mm)	D Hoogte Arm (mm)	E Totale Hoogte (mm)	F Lengte Unit (mm)	G Breedte Unit (mm)
Collapsible, vlakke zijanten	492	15-20	x		772	442	896	1000	900	230
Collapsible, ronde zijanten	492	15-20	x		722	442	896	1000	900	230
Vast, vlakke zijanten	437	15-20	x		667	387	872	1000	1080	230
Vast, ronde zijanten	437	15-20	x		667	387	872	1000	1080	230

\* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting



## Noodsituatie

De Trilock 900 is verkrijgbaar in fail-safe of fail-secure uitvoering. Terwijl het fail-secure model ervoor zorgt dat de doorgang gesloten blijft in noodsituaties of bij spanningswegval, maakt het fail-safe model de doorgang vrij door vrije rotatie van de duwarmen of het automatisch neerklappen van de horizontale duwarm. Als een brandalarmsysteem is aangesloten op de Trilock 900, kan de fail-safe functie automatisch worden geactiveerd in een alarmsituatie.

## Technische Specificaties

Voeding: 100-240 VAC, 50/60 Hz

### Energieverbruik

In Bedrijf: 220W

Werkings temperatuur: -15°C tot +50°C

Gewicht: 90 kg