

Turnlock 200



**BOON EDAM**

Een transparante en open opzet maakt het Turnlock 200 hoge draaikruis met name geschikt voor binnentoepassingen. Dit model is uitgerust met drie deurvleugels van smalle polycarbonaatpanelen. Het draaikruis is standaard uitgerust met rode en groene indicatielampjes.

Opties

- Mechanische of elektrische bediening
- Tandeminstallatie voor dubbele doorgang
- Eén of twee gebogen kuipwanden
- Sensor voor rotatiedetectie per richting
- Hielbeveiliging
- Aanpassingen voor montage van kaartlezer
- Toegang zonder drukknoop

De Turnlock 200 is eenvoudig aan te sluiten op vrijwel ieder toegangscontrole- of aanwezigheidsregistratiesysteem.



 *your entry experts*



Afmetingen en Specificaties

Type	A Door- gangs- breedte (mm)	Capaciteit / Minuut*	Minder- validen- toeganke- lijkheid	Type Passanten	Vluchtweg	B Inbouw- breedte (mm)	D Hoogte Onder Kap (mm)	E Kap- hoogte (mm)
Turnlock 200	645	15-18	x		x	1524	2057	203
Turnlock 200 tandem	2x 645	2x 15-18	x		x	2134/2438	2057	203
Zijdeur	851-1054	-			✓	1016-1219	2159	-

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting



Noodsituatie

De Turnlock 200 kan optioneel als fail-safe uitgang worden ingesteld, die bij een spanningswegval zal ontgrendelen, zodat gebruikers het draaikruis met de hand kunnen openen. Als er een brandalarm op de Turnlock 200 is aangesloten, wordt de vergrendeling tijdens een alarmsituatie automatisch uitgeschakeld. Het is ook mogelijk naast het draaikruis een afzonderlijke zijdeur te installeren voor extra doorgangscapaciteit. Als er geen vluchtweg nodig is, kan de Turnlock 200 op fail-secure worden ingesteld. Dan blijft de doorgang bij een noodsituatie vergrendeld en blijft een hoog beveiligingsniveau in stand.

Technische Specificaties

Voeding: 110-220 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik

In Bedrijf: 60W

Werkings temperatuur: -15°C tot +45°C

IP-klasse: IP 56

Gewicht: 340 kg (tandemversie: 640 kg)